

ФАСАД-В

средство для удаления высолов



Высокоэффективное концентрированное средство для удаления высолов с фасадов зданий и сооружений.

Средство очень экономичное. Расход средства от 20 г/м².

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от высолов, солевых и известковых отложений, остатков растворов гипса, сухих известковых строительных смесей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство «ФАСАД-В» поставляется в виде концентрата и в зависимости от степени загрязненности поверхности может быть разведено с водой из расчета от 10 до 33% (1:10-1:3). В случае наличия особо сильных загрязнений или отрицательных температурах, может быть разведено из расчета 1:2, либо применено в концентрированном виде.

«ФАСАД-В» может быть использовано по своему назначению следующими способами:

- Нанесение при помощи щетки, губки, кисти, валика, ветоши. Средство наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее удаляется с поверхности щеткой, ветошью, губкой, струей воды под давлением, другим инструментом. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.
- Нанесение при помощи распыляющих установок. Средство может быть нанесено с использованием аппаратов высокого давления и различных

ХК «ПЕРХИМ»

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. Б

Тел./факс: +7 (812) 244-81-27 (круглосуточная консультация)

info@perhim.ru; www.perhim.ru

распылителей. Средство струей наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее смывается струей воды под давлением, либо удаляется ручным инструментом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании средства в глаза или на кожу – обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу.

Средство нетоксично, взрыво и пожаробезопасно. При взаимодействии средства и его компонентов с воздушной средой и сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

СРОК И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ

3 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения. Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 0 до 40° С. Беречь от детей!

Срок хранения рабочих растворов - не менее 10 суток. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Перед использованием и в случае размораживания средство рекомендуется перемешать.

ФАСОВКА

Химстойкая герметичная полиэтиленовая канистра объемом 20 литров.